



Интеграция с 2ГИС



## Заходим в админскую часть СРМ, адрес которой выглядит как:

() / admin-demo31.amber-saas.com/configurator	С С Поиск	
	8	Ивлев Але

По умолчанию открывается раздел «Конфигуратор».

Жмем на название раздела, см. рисунок ниже (Выделено желтым), и выбираем из выпадающего списка раздел «Настройки»





сновные настройки .ctive Directory итправка писем системой laстройки Sharepoint	А СГИС Путь: 2gis Название	Описание	Значение	
Інтеграция с телефонией	Активировать ключ	Активация ключа доступа для работы с 2ГИС	Да	
ассовые рассылки	API Key	Ключ доступа к 2ГИС	******	8
мпорт в CRM из файлов	Список городов	Получение списка городов из 2ГИС	http://catalog.api.2gis.ru/2.0/region/list	đ
грузка писем в систему	Список рубрик	Получение списка рубрик из 2ГИС	http://catalog.api.2gis.ru/2.0/catalog/rubric/list	
едомления сстановление пароля	Поиск рубрики	Поиск рубрики по наименованию	http://catalog.api.2gis.ru/2.0/catalog/rubric /search	8
иск 1С	<u>Филиалы по</u> параметрам	Получение списка филиалов по параметрам	http://catalog.api.2gis.ru/2.0/catalog/branch/list	8
кументация	Поиск филиалов	Поиск филиалов организации по заданным критериям	http://catalog.api.2gis.ru/2.0/catalog/branch /search	ð
	Профиль филиала	Получение профиля филиала	http://catalog.api.2gis.ru/2.0/catalog/branch/get	ð
	Стоимость загрузки записи	Стоимость загрузки 1 записи	3	8

Далее в левой части окна выбираем подраздел 2ГИС.

Теперь необходимо заполнить 3 поля.

**Активировать ключ** – необходимо выставить значение «Да», редактируется через значок карандашик, указано красной стрелкой на рисунке выше.

**API Key** – ключ который выдается компанией 2Гис, после вашей оплаты загрузок.

*Стоимость загрузки записи* – выставляем стоимость, за выгрузку одной записи. (Тариф определяет 2ГИС)

После того как все поля заполнены, нужно создать новое задание, который будет копировать загруженные из 2ГИСа записи в СРМ.

Для этого заходим на сервер, на котором развернута СРМ система.

Открываем Task Scheduler, и создаем новое задание.

Время выполнения выставляем ежедневно, с желаемым интервалом. Можно 5 минут.



На вкладке Actions, жмем редактировать.

9					CIE	еате тазк					
G	eneral	Triggers	Actions	Conditions	Settings						
	When you create a task, you must specify the action that will occur when your task starts.										
	Action		Det	ails							
	Start a	program	C:\\	Windows\Sys	tem32\Wir	ndowsPowe	rShell\v1.0\p	owershell.exe	e C:\inetpι		
										•	
	2										
	New	·	Edit	Delet	e						
								ОК		Cancel	

В окне редактирования, нужно прописать в строке «Add arguments (optional)» следующее:

C:\inetpub\wwwroot\ShedulerTasks\Amber\_task\_starter.ps1 <u>http://wcf-TestSaas 3 2 0 v1.amber-</u> <u>saas.com/Services/SchedulerService.svc/Run</u> <u>Hhi.Amber.Components.DoubleGis.LeadImportJob</u>

Где нужно будет изменить:

C:\inetpub\wwwroot\ShedulerTasks\Amber\_task\_starter.ps1- Адрес расположения таска на сервере, может отличаться от приведенного.

TestSaas\_3\_2\_0\_v1.amber-saas.com- Адрес Crm, которая интегрируется с 2ГИС.